

**瞬発  
強力**

本宅に1つといサビの汚れを

**一発除去!!**



**サビハイダー** ワイック  
商品紹介動画  
はコチラ!



かけるだけでサビがたちまち落ちる!

環境に優しい  
中性タイプ



300ml スプレー

**サビキラーシリーズ**

プロも使用!

**サビハイダー** 中性  
ワイック

自転車などによる  
コンクリートの  
サビ染みにも!



**サビにかけるだけで、たちまち落ちる!**

やることはかけるだけ、それだけでサビがたちまち落とせます。



**速効作用でおまたせしません!**

速効作用により、かけてから5~10分でサビを分解・除去!



**お肌にも環境にも優しく、しかも安全!!**

中性の為、お肌にも環境にも優しく、誰でも簡単・安全に扱えます。

浴室についた  
もらいサビも  
バッチリ除去!



このような用途に最適です!



▲工具・金物の錆落とし ▲アウトドア用品の錆落とし



▲浴槽・浴室の錆落とし



▲自転車の錆落とし



▲コンクリート・石材の錆だれ・錆染みおとし

その他、移動や分解が難しい錆の除去に

**かんたんな使い方**

- 1) 容器を軽く振ります
- 2) サビ・サビ染みに直接かけます
- 3) 5~10分程度放置します
- 4) 水で洗い流します

▲水で流すことが難しい場合は、水を含んだ布などできれいに拭き取ってください。



**■使用上の御注意**

●人体に向かって使用しないでください。●皮膚の弱い方、荒れ性の方は保護手袋を着用してください。●刺激臭がありますので屋外もしくは通気性のよい場所でご使用ください。●塗料の種類によっては変色を起こす恐れがあるため、予め目立たない所で試してからご使用ください。●噴霧後、乾くと色もらや汚れの原因となりますので炎天下や塗装が焼けた状態での使用は避けてください。●再使用時は最初の数回は紫色の液が出る場合がありますが、品質性能は変わりません。●使用後は液残りが無い様に、布などで液を拭き取った上で、水でよく洗い流してください。水をかけることが難しい場合は、水を含ませた布などできれいに拭き取ってください。●鉄部の場合は、使用後に防錆剤をかけてください。

対象物の素地の状態や、塗料の種類によっては変色を起こす場合があります。予め目立たない所で試してからご使用ください。

## サビハイダークイックと他錆除去剤との比較

| サビハイダークイック<br>(中性錆除去液)  | 製品       | 酸性錆除去剤<br>(酸性)  |
|---|----------|---|
|  | 製品画像     |  |
| ○<br>(基本的に吹き付けるだけ)  | 作業に要する力  | ○<br>(基本的に漬け込むだけ)   |
| ○<br>(中性で低刺激ですが手袋の着用を推奨)  | 皮膚への刺激性  | ×<br>(かなり強い・ゴム手袋必須)   |
| ○<br>(錆・鉄粉のみを溶かして除去)  | 素地に対する保護 | ×<br>(錆と共に素地も溶かしてしまう)   |
| ○<br>(拭き取りまたは洗い流しで可)  | 仕上の簡易性   | ×<br>(中和作業を行う必要有)   |

| サビハイダークイック<br>(中性錆除去液)  | 製品       | クレンザー系錆除去剤<br>(研磨剤)   |
|---|----------|---|
|  | 製品画像     |  |
| ○<br>(基本的に吹き付けるだけ)  | 作業に要する力  | ×<br>(クレンザーで削り落とす為、力が必要)  |
| ○<br>(中性で低刺激ですが手袋の着用を推奨)  | 皮膚への刺激性  | △<br>(クレンザーで肌を傷める可能性有)  |
| ○<br>(錆・鉄粉のみを溶かして除去)  | 素地に対する保護 | ×<br>(削り落とすため、擦り傷を伴う)   |
| ○<br>(拭き取りまたは洗い流しで可)  | 仕上の簡易性   | ×<br>(綺麗にクレンザーを洗い落とす必要有)  |

従来のサビ除去剤では  
サビだけでなく素地も取り除いてしまう  
結果となってしまいます。

**サビハイダー** 中性  
クイックなら  
素地へのダメージ最小限に留め、サビのみを  
すばやく分解・除去!



詰め替え：1L / 4L

ジェル：100ml  
スプレー：300ml / 1L

- ①ご使用の前に本品を軽く振ります。
- ②サビた鉄部やサビ染みにサビハイダークイックを塗布します。(サビを覆う程度の量)
- ③塗布後10～30秒程度でサビ・鉄粉が溶解をはじめ、その後液が赤紫色に変化します。
- ④5～10分放置した後、液を拭き取り必ず水でよく洗い流します。水をかけるのが難しい場合は、水を含ませた布でよく拭いてください。液が残った場合は、シミ・変色の原因となるため念入りに洗い流して(又は拭き取って)ください。
- ⑤鉄部などのサビ除去後は必要に応じ、防錆油・防錆スプレーなどで防錆処理を行ってください。



### 下記の素材のサビ汚れ・水あかなどの除去に最適です

| 素材     | 使用可否       | 備考  |
|--------|------------|---|
| 鉄      | ◎<br>(使用可) | サビ・サビ汚れ共に使用可。                               |
| ステンレス  | ◎<br>(使用可) | サビ・サビ汚れ共に使用可。万一光沢が失われた場合は、再度研磨することで復元可。     |
| プラスチック | ◎<br>(使用可) | サビ汚れに使用可。                                   |
| コンクリート | ◎<br>(使用可) | サビ汚れに使用可。                                   |
| アルミニウム | ○<br>(使用可) | サビ汚れに使用可。但し白サビ(水和酸化物)は除去できない為、クレンザーとの併用を推奨。 |

注1:水あかの種類によっては本品のみでは落とすきれない場合があります。その場合は水あか除去用の洗剤やクレンザーなどを併用してください。注2:金属面に対する使用に際しては、予め目立たない箇所を試用し、素地に対する変色がない事を確認してからのご使用をおすすめ致します。

### 以下の箇所には使用に注意してください

| 箇所                             | 使用可否        | 備考  |
|--------------------------------|-------------|---|
| ゴム                             | △<br>(使用制限) | シミ・変色の原因となる為、長時間に渡り使用しないこと。               |
| 大理石                            | △<br>(使用制限) | シミ・変色の原因となる場合がある為、事前に目立たない場所で試用すること。      |
| 布製品・衣類<br>(サビ染みは取りきれない場合があります) | △<br>(使用制限) | シミ・変色の原因となる為、長時間の使用は避け、事前に目立たない場所で試用すること。 |
| メッキ製品                          | △<br>(使用制限) | メッキ面を侵す可能性がある為、事前に目立たない場所で試用すること。         |
| 高炭素鋼・焼き入れ鋼                     | ×<br>(使用不可) | シミ・変色の原因となる為、使用しないこと。                     |
| 木材                             | ×<br>(使用不可) | シミ・変色の原因となる為、使用しないこと。                     |

対象物の素地の状態や、塗料の種類によっては変色を起こす場合があります。予め目立たない所で試してからご使用ください。

■品名:サビハイダークイック(中性) ■用途:軽度のサビ・サビ染み・サビ汚れ・水垢等の除去(即効性) ■色:透明 ■成分:チオグリコール酸塩、界面活性剤、その他 ■液性:中性 ■有害性情報:●吸入すると有害●皮膚刺激 ●眼刺激●長期暴露による臓器障害のおそれ ■予防策:●不使用時は容器を密閉すること ●保護用の手袋、眼鏡、マスクを着用すること ●使用後はよく手を洗うこと ●環境への放出は避けること ■応急処置:●吸入した場合:空気の新鮮な場所に移動する。気分が悪い時は医師の診察を受ける。●眼に入った場合:直ちに大量の流水で15分以上洗う。まぶたの裏まで完全に洗うこと。出来るだけ早く医師の診察を受ける。●飲み込んだ場合:大量の水を飲ませてから直ちに吐かせる。その後、医師の診察を受ける。●皮膚に付着した場合:大量の水で十分に洗い流す。症状のある場合は医師の診察を受ける。

### 警告

- 吸入・飲用不可。絶対に飲まないでください。
- 直射日光を避け子供の手の届くところに置かないでください。
- 皮膚・衣類に付着させないでください。
- 換気の良い場所で使用してください。
- 他の商品と混ぜると激しく反応することがありますので、混ぜて使用しないでください。
- 用途以外には使用しないでください。

⚠ **使用上の注意:** ●人体に向かって使用しないでください ●皮膚の弱い方、荒れ性の方は保護手袋を着用してください ●刺激臭がありますので屋外もしくは通気性の良い場所でご使用ください ●塗料の種類によっては変色を起こす恐れがあるため、予め目立たないところで試してからご使用ください ●注液後、乾くと色むらや汚れの原因となりますので炎天下や塗装が焼けた状態での使用は避けてください ●再使用時に最初の数回は紫色の液が出る場合がありますが、品質性能は変わりませんが、品質性能は変わりませんが、きれいに拭き取ってください

【開発・製造】  
特殊塗料開発製造メーカー  
**BAN 株式会社**  
**BAN-ZI**

〒262-0011  
千葉県千葉市花見川区三角町 118  
フリーダイヤル: 0120-012-280  
URL: <https://www.ban-zi.jp/>



**昭和建設株式会社**  
SHOWA CONSTRUCTION CO., LTD.  
**BAN-ZI 神奈川正規代理店**  
神奈川県横浜市保土ヶ谷区和田1-13-21 工藤ビル2階  
0120-391-052